



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 10.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool TID 18-Basic Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 576481

Fuxpreis CHF 290.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Für unverwüsthliche Drehfreude.

Der kompakte Kraftprotz überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Das perfekte Zusammenspiel des bürstenlosen EC TEC Motors der neuesten Generation und dem Akkupack sorgt für maximale Leistung und Ausdauer. Zudem dreht der TID 18 mit 1/4"-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment. Ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten ermöglicht zudem das Maschinengewicht von nur 960 Gramm.



- Robust: langlebige Qualitäts-Komponenten, zusätzlich rundum abgesichert dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service
- Maximale Leistung: dank dem äußerst kraftvollen, bürstenlosen und somit langlebigem EC-TEC Motor der neuesten Generation mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Schrauben
- Sicher: rückschlagfreies Tangential-Schlagwerk schont das Handgelenk
- Ergonomisch: kompakte Bauweise ermöglicht ausdauerndes, ermüdungsarmes, präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen
- Flexibles Akkusystem: Für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf liefert der 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack die ideale Kombination aus Kraft, Kompaktheit und Leichtigkeit. Für noch weniger Gewicht ist der 3,1 Ah Compact Akkupack bei leichten Schraubfällen die richtige Wahl
- Komfortabel: werkzeuglose 1/4"-Aufnahme, integrierte Bit-Garage, optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED, beidseitig montierbarer Gürtelclip
- Mobil: Verpackt im Systainer³ kann der TID 18 für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bote Fahrzeugeinrichtung integriert werden

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Gänge 3 + T-Modus
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. / 3. Gang 0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 3200 min⁻¹
- Max. Schlagzahl 4500 min⁻¹
- Max. Drehmoment 180 Nm
- Max. Schraubengröße in Weichholz 8 x 220 mm
- Werkzeugaufnahme 1/4"
- Gewicht mit Akku 1.3 / 1.5 kg

Standard-Ausrüstung

- Gürtelclip

- Systainer SYS3 M 187