



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 25.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GEX 34-125 Exzenterschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 0601372330

Listenpreis CHF 277.80

Fuxpreis CHF 236.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Robuster 125-mm-Exzenterschleifer mit hoher Abtragsrate

- Konstante Drehzahl und hohe Abtragsleistung für effiziente Ergebnisse auch bei anspruchsvollen Oberflächen
- Aluminiumlagerflansch gewährleistet lange Werkzeuglebensdauer und macht das Gerät zur idealen Lösung für schwierige Anwendungen
- Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung

Der GEX 34-125 Professional ist Boschs robuster, kabelgebundener 125-mm Exzenterschleifer mit hoher Abtragsleistung. Konstante Drehzahl und hohe Abtragsleistung garantieren selbst bei anspruchsvollen Oberflächen effiziente Ergebnisse. Ein Aluminiumlagerflansch gewährleistet lange Werkzeuglebensdauer und macht das Gerät zur idealen Lösung für schwierige Anwendungen. Dank seiner Ausstattung mit einem Multiloch-Schleifteller können Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern verwendet werden und die Staubabsaugung ist deutlich stärker. Dieser Exzenterschleifer wurde zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack konzipiert, er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.

Der GEX 34-125 Professional verfügt auch über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten

- Spannung 230 V
- Nenneingangsleistung 340 W
- Schleifteller-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 4.500 – 12.000 min⁻¹
- Schwingzahl 9.000 – 24.000 min⁻¹
- Exzentrizität 2.5 mm
- Schleifmittelbefestigung Klettverschluss
- Schwingkreisdurchmesser 5 mm
- Werkzeugabmessungen (Breite) 125 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 305 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 190 mm
- Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 210 x 355 x 160 mm
- Gewicht 2 kg



Standard-Ausrüstung

- 1 x Mehrlochsleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X75)