MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 07.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex AP 18.0/8.0 Akku-Pack Li-Ion Power Plus

Bestell- und Artikelnummer: 532-748

Fuxpreis CHF 286.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18.0 V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs-und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Therma-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkezugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18.0V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

Passend zu:

- BME 18.0-EC/5.0 Set
- BME 18.0-EC C
- BW 18.0-EC
- CF 18.0/230
- CHE 2-26 18.0-EC
- CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set
- CHE 2-26 18.0-EC C
- CHE 18.0-EC
- CHE 18.0-EC/5.0 Set
- CHE 18.0-EC C
- CI 11 18.0
- CL 2000 18.0
- CS 45 18.0-EC C
- CS 62 18.0-EC
- CS 62 18.0-EC/5.0 Set
- CS 62 18.0-EC C
- DD 2G 18.0-EC
- DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 2G 18.0-EC C
- DD 4G 18.0-EC
- DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 4G 18.0-EC C
- DGE 25 18.0-EC
- DGE 25 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC
- DW 45 18.0-EC/2.5 Set

- DW 45 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
- DWL 2500 10.8/18.0
- ID 1/4 18.0-EC
- ID 1/4 18.0-EC/5.0 Set
- ID 1/4 18.0-EC C
- ID 1/4 18.0-EC HD
- ID 1/4 18.0-EC HD/5.0 Set
- ID 1/4 18.0-EC HD C
- IW 1/2 18.0-EC
- IW 1/2 18.0-EC/5.0 Set
- IW 1/2 18.0-EC C
- IW 3/4 18.0-EC
- IW 3/4 18.0-EC/5.0 Set
- IW 3/4 18.0-EC C
- JS 18.0-EC
- JS 18.0-EC/5.0 Set
- JS 18.0-EC C
- JSB 18.0-EC
- JSB 18.0-EC/5.0 Set
- JSB 18.0-EC C
- LB 125 18.0-EC
- LB 125 18.0-EC/5.0 Set
- LB 125 18.0-EC C
- LBE 125 18.0-EC
- LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
- LBE 125 18.0-EC C
- MT 18.0-EC
- MT 18.0-EC/5.0 Set
- MT 18.0-EC C
- MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
- MXE 18.0-EC WR2 120
- PD 2G 10.8-EC
- PD 2G 18.0-EC
- PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC C
- PD 2G 18.0-EC HD
- PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC HD C
- RD 10.8/18.0/230
- RFE 40 18.0-EC
- RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
- RS 29 18.0 C
- RSP DW 18.0-EC
- RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
- RSP DW 18.0-EC C
- SE 125 18.0-EC
- SE 125 18.0-EC/5.0 Set
- SMS 190 18.0-EC
- VC 6 L MC 18.0
- WL 300 18.0
- WL 2800 18.0

Technische Daten

- Akku-Spannung 18.0 V
- Akku-Kapazität 8.0 Ah
- Ladezustandsanzeige JA
- Lade-/Entladeschutz JA

- Abmessung (L x B x H) 126 x 83 x 60 mm
- Gewicht 1.06 kg