



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 10.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional Akku-Profi-Set 18V 5-teilig

Bestell- und Artikelnummer: 0615990N32 fux spez.

Listenpreis CHF 2'360.00

Fuxpreis CHF 1'449.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 24.00

Beschreibung

Dieses Aktionsangebot eignet sich perfekt für alle Handwerker mit hohen Ansprüchen, die ausschließlich mit den besten Produkten ihrer Klasse arbeiten.

- GBH 18V-26 F Akku-Bohrhammer (061191000J)
- GSR 18V-150 C Akku-Bohrschrauber (06019J5002)
- GDX 18V-210 C Akku-Drehschlagschrauber (06019J0201)
- GST 18V-125 S Akku-Stichsäge (06015B2000)
- GWS 18V-15 C Akku-Winkelschleifer Biturbo (06019H6000)
- 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV (1600A0214C)
- ProCORE18V 5.5Ah Akkupack (1600A02149)



Technische Daten

GBH 18V-26 F Akku-Bohrhammer (061191000J)

- Schlagenergie, max. 2.6 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.350 min-1
- Nenndrehzahl 0 – 890 min-1
- Werkzeugaufnahme SDS-plus
- Gewicht Netto 3.0 kg



GSR 18V-150 C Akku-Bohrschrauber (06019J5002)

- Drehmoment (weich/hart/max.) 84 / 100 / 150 Nm
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 550 / 0 – 2.200 min-1
- Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 / 13 mm
- Drehmomentstufen 25+1
- Bohr-Ø Holz, max. 150 mm
- Bohr-Ø Stahl, max. 16 mm
- Schrauben-Ø, max. 13 mm
- Gewicht exkl. Akku 2.1 kg



GDX 18V-210 C Akku-Drehschlagschrauber (06019J0201)

- Drehmoment max. 210 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe 0 / 130 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe 0 / 160 Nm
- Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe 0 / 210 Nm
- Drehmomentstufen 3
- Leerlaufdrehzahl 0 - 3400 U/min

- Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) 0 - 1100 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) 0 - 2300 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) 0 - 3400 min⁻¹
- Schlagzahl 0 - 4100 bpm
- Schlagzahl (1. Stufe) 0 - 2200 bpm
- Schlagzahl (2. Stufe) 0 - 3300 bpm
- Schlagzahl (3. Stufe) 0 - 4100 bpm
- Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant Uni & 1/2" Vierkant
- Gewicht exkl. Akku 1.2 kg

GST 18V-125 S Akku-Stichsäge (06015B2000)

- Akkuspannung 18 V
- Hubzahl bei Leerlauf 500 - 3500 min⁻¹
- Hubhöhe 26 mm
- Schnitttiefe in Holz 125 mm
- Schnitttiefe in Alu 20 mm
- Schnitttiefe in Stahl unlegiert 20 mm
- Gewicht exkl. Akku 1.9 kg

GWS 18V-15 C Akku-Winkelschleifer Biturbo (06019H6000)

- Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
- Schleifspindelgewinde M 14
- Bohrung, Ø 22.23 mm
- Schrupp-/Trennscheibe, Ø 125 mm
- Gewicht exkl. Akku 2.2 kg
- Gewicht inkl. Akku 3.2 kg

Standard-Ausrüstung

- GBH 18V-26 Akku-Bohrhammer (061191000J)
- GSR 18V-150 C Akku-Bohrschrauber (06019J5001)
- GDX 18V-210 C Akku-Drehschlagschrauber (06019J0201)
- GST 18V-125 S Akku-Stichsäge (06015B2000)
- GWS 18V-15 C Akku-Winkelschleifer Biturbo (06019H6000)
- 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV (1600A0214C)
- ProCORE18V 5.5Ah Akkupack (1600A02149)
- alle Maschinen in der L-BOXX