



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Duss DIA 303 Diamantbohrmaschine trocken

Bestell- und Artikelnummer: 690189

Fuxpreis CHF 1'962.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der Alleskönner mit überagender Leistung in Holz, Kunststoff, Mauerwerk und Kamin.

Einsatzgebiete

- hand- oder ständergeführte Bohrungen in Massivholz und
- Plattenwerkstoffe, z.B. OSB- und Spanplatten
- Bohrungen mit Holz-, Schlangen- und Schalungsbohrern
- Senkungen mit großem Senkwerkzeug und Forstnerbohrern
- hand- oder ständergeführte Bohrungen in Kunststoff, z.B. Kanalrohre und Kunststoffbehälter aus PVC, PE, PP, GFK
- trockene Diamantbohrungen in Mauerwerk, z.B. Poroton,
- Gasbeton und Kalksandstein
- Kaminbohrungen in Mantelstein und Edelkeramikrohre

Vorteile

- enormer Bohrbereich, handgeführt von Ø 40 - 322 mm
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer
- Anordnung für rückschonende Arbeitshaltung bei
- vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen
- Serviceplanung
- schnelles Anbohren mit dem Schnellzentrierer
- Schnellwechselsystem für sekundenschnellen Bohrkronen- und Lochsägewechsel sowie Bohrkernentfernen
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- hochwirksame Staubabsaugung bei trockenem
- Diamantbohren und Bohrungen mit Holzlochsäge
- schneller Wechsel vom handgeführten zum ständer-
- geführten Bohren
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme G 1/2"
- Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360 / 680 / 1270 U/min
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone handgeführt trocken Ø 52 - 300 mm



- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff handgeführt Ø 40 - 322 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff ständergeführt Ø 40 - 202 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff stativgeführt Ø 40 - 257 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB handgeführt Ø 42 - 322 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB ständergeführt Ø 42 - 202 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB stativgeführt Ø 42 - 182 mm
- Gewicht 6.2 kg

Standard-Ausrüstung

- Gerätekofter
- Seitenhandgriff
- Zusatzhandgriff
- Zentrierstange ZST
- Saugkopf SK 61
- Maulschlüssel SW 22 und SW 30
- Trockenschmierspray