



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 23.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle therm-RP 1000 SWISS EDITION Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 683120

Listenpreis CHF 6'610.00

Fuxpreis CHF 5'949.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Modernste Technik und erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck macht den Kränzle therm-RP 1000 Swiss Edition zum idealen Heisswassergerät in Branchen wie Bau- und Landmaschinen, in der Landwirtschaft oder der Tierhaltung.

- Digitales Bedienpanel
- Optischer Flammenüberwacher und Überhitzungsschutz
- Abnehmbare Haube
- Ordnungssystem
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- optional: Edelstahl-Heizschlange
- Netzanschlusskabel 7.6 m (16 A Stecker)



Ausstattung Heisswasser

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l

Technische Daten

- Arbeitsdruck 70 - 200 bar | 7 - 20 MPa
- Wasserleistung 16.6 l/min | 1000 l/h
- Zulässiger Überdruck 220 bar | 22 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 12.5 A
- Leistungsaufnahme 7.5 kW
- Leistungsabgabe 5.5 kW

- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Stecker CEE 16A
- Abmessung (L x B x H) 1050 x 800 x 1015 mm
- Gewicht 210 kg

Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 - 80 °C
- Dampfstufe 140 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 6.0 kg/h | 7.0 l/h
- Heizölverbrauch ΔT 45° 5.6 kg/h | 6.6 l/h
- Heizleistung 65 kW

Standard-Ausrüstung

- 10 m Hochdruckschlauch (DN8)
- Starlet 3 Sicherheits-Abschalt pistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 05
- WassereingangsfILTER