



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 09.08.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex ID 1/4" 18-EC HD2 C Akku-Schlagschrauber

Bestell- und Artikelnummer: 535-167

Listenpreis CHF 292.60

Fuxpreis CHF 234.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Extrem hohe Drehzahl und Drehmoment ermöglichen effizientes Arbeiten
- Durch die kompakte und leichte Bauweise ideal für Schraubarbeiten in engen Bereichen
- Tap-Modus für selbstschneidende Schrauben in Blechteile mit hoher Oberflächengüte. Ein Überdrehen und Beschädigen der Oberfläche wird verhindert. Zwei Einstellmöglichkeiten für dünne bzw. dicke Blechteile
- Mit Bitauswurf für einen schnellen und einfachen Bitwechsel
- 360° LED-Ringlicht am Kopf für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, dimmbar, in 5 Helligkeitsstufen einstellbar
- Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 1/4" hex Werkzeugaufnahme
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Temperaturschutzkappe
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Drehmomentstufen 3 Stufen
- Max. Drehmoment 1. Stufe 70 Nm
- Max. Drehmoment 2. Stufe 100 Nm
- Max. Drehmoment 3. Stufe 240 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0 - 4100 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 1500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 2000 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe 0 - 4100 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 0 - 4550 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 1. Stufe 0 - 3000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 2. Stufe 0 - 4000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl 3. Stufe 0 - 4550 min⁻¹

- Werkzeugaufnahme Schlagschrauber 1/4" Innen
- Abmessung (L x B x H) 114 x 76 x 208 mm
- Gewicht ohne Akku 1.1 kg

Standard-Ausrüstung

- Bitgarage
- Gürtelclip