



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 10.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Duss PX78SET Kombihammer - mÄ©D=s² Set - CH

Bestell- und Artikelnummer: 690236

Fuxpreis CHF 1'604.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 20%)

Beschreibung

Überlegene Leistung in der 7-kg Klasse - Höchste Produktivität bei geringster Vibrationsbelastung.

Einsatzgebiete

- mittelgroße Bohrungen
- Durchführungsbohrungen
- Dosensenken
- mittelschwere Meißelarbeiten
- Schlitzn von Leitungskanälen
- Nacharbeiten

Vorteile

- hervorragende Bohr- und Meißelleistung
- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED-Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- konstant hohe Motorleistung dank optimierter Motorkühlung
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahl und Schlagkraft am Stellrad stufenlos einstellbar
- schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln
- Meißel 20-fach positionierbar
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
- verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 1500 Watt
- Werkzeugaufnahme SDS-max
- Bohrbereich mit Vollbohrer Ø 12 - 80 mm
- Bohrbereich mit Hammerbohrkrone Ø 45 - 150 mm
- Bohrleistung in hartem Beton C 45/55 (Ø 35 mm) 160 mm/min
- Einzelschlagenergie 4.5 - 10 Joule
- Drehzahl bei Nennlast 170 - 310 U/min
- Schlagzahl regelbar 1800 - 3370 Schläge/min
- Meißelleistung in hartem Beton C45/55 mit Spitzmeißel ca. 200 kg/h
- Vibrationswerte Bohren/Meißeln in Normalstellung 9.8/6.8 m/s²



- Vibrationswerte Bohren/Meißeln in Kompressorstellung 8.2/6.3 m/s²
- Gewicht 7.6 kg

Standard-Ausrüstung

- **m·D=s² Hoodie-Gutschein**
- Koffer
- Spitzmeißel SMX4
- Flachmeißel FMX4