



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 23.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl BS2540SI D LED-Lichtschlauch auf Trommel, 25m, 4000K, beidseitig

Bestell- und Artikelnummer: 1172022010

Listenpreis CHF 323.41

Fuxpreis CHF 275.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Beidseitig beleuchteter 25m LED-Lichtschlauch auf Aufbewahrungstrommel
- Innovativer Tragegriff „Cablepilot“ für eine perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen sowie einfaches Aufhängen
- Flexibel installierbar
- 300 LEDs pro Meter sorgen für eine hohe Lichtausbeute und gleichmässige Beleuchtung
- Temporäre Beleuchtung für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten (z.B. Rohbau, Treppenhäuser, Flure, Kellergeschosse, Garagen, Tunnelbau etc.)
- Inkl. 2m Anschlusskabel (H07RN-F 2X1,5) mit Typ 11 Stecker (IP55)
- Lichtschlauch aus hochflexiblem Spezialkunststoff – geeignet für Einsatztemperaturen von -30 °C bis +45 °C (IK10)
- Verlängerbar bis auf 100m
- Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Der LED-Lichtschlauch sorgt durch Lichtabstrahlung in beide Richtungen für eine optimale, gleichmässige Ausleuchtung von Arbeitsbereichen
- Die Kabelrolle ist mit dem innovativen Tragegriff „Cablepilot“ ausgestattet. Dieser ermöglicht einen freihändigen Transport, praktisches Aufhängen sowie schnelles Ab- und Aufrollen
- Hohe Schlagfestigkeit gemäss IK 10, ideal für raue Umgebungen wie Baustellen, Tunnelbau
- Neutralweisses Licht bietet optimale Sicht und Farbtreue für präzises Arbeiten auf Baustellen
- Silikonschlauch bleibt flexibel und funktionsfähig auch bei extremen Temperaturen von -30°C bis +45°C – ideal für den harten Einsatz



Technische Daten

- Schutzart (IP) IP65
- Lichtstrom 25000 lm
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Farbtemperatur 4000 K
- Werkstoff Gehäuse Kunststoff
- Min. Nenneingangsspannung 220 V
- Max. Nenneingangsspannung 240 V
- Nennfrequenz 50 Hz
- Kabelbezeichnung H07RN-F 2X1.5
- Kabellänge 2 m
- Kabelqualität Gummi-Neopren

- Produktlänge 18 cm
- Produktbreite 28 cm
- Produkthöhe 36 cm
- Gewicht 5.80 kg